

CABLES RIGIDES ISOLES XLPE 0.6/1 Kv

U1000 N2XH (HFFR)



Autres dénominations : N2XH

U 1000 R2V avec gaine extérieure sans Halogène

Norme de référence : CEI 60 502

Tension nominale : 0,6/1 Kv

Spécification : Nature et Souplesse de l'âme

Cuivre Classe 1 ou Classe 2

Nombre de conducteurs : 1 à 5

Enveloppe isolante Polyéthylène Réticulé XLPE

Gaine de bourrage PVC

Gaine extérieure de protection HFFR Sans halogène

Température maximale admissible sur l'âme : en régime permanent : 90°C

Température maximale admissible sur l'âme : en court-circuit : 250°C

Repérage des conducteurs : Par coloration dans la masse

Tous les câbles de 3 à 5 conducteurs sont réalisés avec vert/jaune

Certains modèles sont aussi fabriqués sans vert/jaune

Marquage extérieur : «U 1000 N2XH STAR CABLE Section»

Utilisation : Fixé aux parois, sur chemin de câbles et en caniveaux

Installation de chantier

Dans les vides de construction, Colonnes montantes d'immeubles,

Enterrés avec protection mécanique complémentaire

Installations industrielles courantes, notamment en cas de température ambiante élevée

Caractéristiques dimensionnelles : Identique à la série U 1000 RO2V

Utilisation : Réduit les risques de propagation de la flamme en cas d'incendie ou risque d'exposition à la flamme

Diminue l'opacité des fumées dégagées

Réduit la quantité de gaz nocifs (toxiques et corrosifs) dégagés lors de la combustion

Ils sont recommandés pour les installations avec des propriétés spéciales de Résistance aux feux