

CABLES MUTICONDUCTEURS NON BLINDES

Cables 500 Volts

Section mm ²	Diamètre mm	Poids kg/km
7 conducteurs		
1,5	11	180
2,5	13	270
4	15	380
8 conducteurs		
1,5	12,5	230
2,5	15	350
4	17	500
10 conducteurs		
1,5	14,5	280
2,5	17	350
4	19	620
12 conducteurs		
1,5	15,2	315
2,5	18	480
4	20	680
14 conducteurs		
1,5	15,5	350
2,5	18,2	530
4	21	780
19 conducteurs		
1,5	17	480
2,5	20,5	720
4	23	1070

Câbles 1000 Volts

Section mm ²	Diamètre mm	Poids kg/km
7 conducteurs		
1,5	12,5	250
2,5	14	330
4	15,5	450
8 conducteurs		
1,5	14,3	285
2,5	15,7	375
4	17,8	510
10 conducteurs		
1,5	15	320
2,5	17,3	460
4	19,2	640
12 conducteurs		
1,5	15,5	340
2,5	18,5	490
4	20,2	700
14 conducteurs		
1,5	16	355
2,5	18,5	535
4	21,3	785
19 conducteurs		
1,5	19	670
2,5	21	880
4	24	1220