

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité admissible A l'air libre A
3 conducteurs				
3 x 10	17,9	656	1,83	71
3 x 16	20,1	892	1,15	96
3 x 25	23,8	1306	0,727	127
3 x 35	26,1	1655	0,524	157
3 x 50	29,6	2161	0,387	190
3 x 70	34,3	3004	0,268	242
3 x 95	39,8	4298	0,193	293
3 x 120	44,7	5391	0,153	339
3 x 150	48,8	5453	0,124	390
3 x 185	53,9	7915	0,099	444
3 x 240	60,7	10158	0,075	522
4 conducteurs				
4 x 1,5	13,1	289	12,1	22
4 x 2,5	14	350	7,41	30
4 x 4	15,1	444	4,61	40
4 x 6	17,1	568	3,08	52
4 x 10	19,3	790	1,83	71
4 x 16	21,7	1082	1,15	96
4 x 25	25,9	1614	0,727	127
4 x 35	29	2102	0,524	157
4 x 50	33	2757	0,387	190
4 x 70	39,2	4160	0,268	242
4 x 95	44,4	5461	0,193	293
4 x 120	49,1	6457	0,153	339
4 x 150	53,9	8144	0,124	390
4 x 185	59,8	10051	0,0991	444
4 x 240	68,3	13491	0,0754	522

Peuvent être réalisés avec un PVC :

- Retardateur de flamme
- Résistant aux hydrocarbures

Nous consulter.

