

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
5 conducteurs				
5 x 1,5	12,6	279	12,1	15,5
5 x 2,5	15,4	428	7,41	24
5 x 4	17,8	592	4,61	32
5 x 6	20	764	3,08	41

5 x 10	22,4	1038	1,83	57
5 x 16	25,2	1410	1,15	76
5 x 25	29,9	2099	0,727	101

4 conducteurs inégaux (3+1)				
3 x 25 + 16	25	1500	0,727 / 1,15	112
3 x 35 + 16	27,5	1800	0,524 / 1,15	138
3 x 50 + 35	31,1	2335	0,387 / 0,524	173
3 x 70 + 35	31,2	2360	0 / 0,268,524	213
3 x 70 + 50	36,1	3292	0,268 / 0,387	213

3 x 95 + 50	40,4	4270	0,193 / 0,387	258
3 x 120 + 70	46,5	5800	0,153 / 0,268	298
3 x 150 + 70	50,8	6770	0,124 / 0,268	392
3 x 185 + 70	56,3	8450	0,991 / 0,268	392
3 x 240 + 120	64	10900	0,0754 / 0,153	461

Peuvent être réalisés avec un PVC :

- Retardateur de flamme
- Résistant aux hydrocarbures

Nous consulter.

