

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
1 conducteur				
50	13,5	521	0,387	242
70	15,5	732	0,268	298
95	17,5	980	0,193	361
120	19,4	1230	0,153	418
150	21,8	1520	0,124	481
185	23,6	1860	0,099	548
240	26,6	2430	0,075	645
2 conducteurs				
2 x 1.5	9,5	122	12,1	24
2 x 2.5	10,3	148	7,41	37
2 x 4	11,2	200	4.61	50
2 x 6	12,9	272	3,08	64
2 x 10	14,7	387	1,83	88
2 x 16	16,7	540	1,15	118
2 x 25	20,6	843	0,727	157
2 x 35	22,8	1089	0,524	193
3 conducteurs				
3 x 1.5	9,9	141	12.1	24
3 x 2.5	10,4	175	7,4	34
3 x 4	11,8	242	4.61	45
3 x 6	13,2	320	3,08	58
3 x 10	15,5	478	1.83	80
3 x 16	17,6	680	1,15	107
3 x 25	21,8	1075	0,727	142
3 x 35	24.2	1396	0,524	175