

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique 0hm/Km	Intensité à l'air libre A
3 conducteurs				
3 x 50	27,4	1750	0,387	219
3 x 70	32,3	2640	0,268	270
3 x 95	37,2	3576	0,193	327
3 x 120	41,5	4504	0,153	378
3 x 150	45,8	5476	0,124	435
3 x 185	51,5	6814	0,099	496
3 x 240	57,9	8943	0,075	583
4 conducteurs				
4 x 1.5	10,6	168	12,1	22
4 x 2.5	11,6	222	7,41	30
4 x 4	12,6	298	4,61	40
4 x 6	14,7	402	3,08	52
4 x 10	16,9	590	1,83	71
4 x 16	19,3	858	1,15	96
4 x 25	23,9	1360	0,727	127
4 x 35	26,6	1780	0,524	157
4 x 50	30,3	2360	0,387	196
4 x 70	35,8	3390	0,268	242
4 x 95	41,2	4590	0,193	293
4 x 120	45,7	5756	0,153	339
4 x 150	51,5	7154	0,124	389
4 x 185	57,2	8895	0,099	444
4 x 240	64,3	11514	0,075	522

