

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
3 conducteurs égaux + un conducteur de section réduite				
3 x 25 + 16	22,9	1232	1,15 / 0,727	142
3 x 35 + 16	24,9	1540	0,15 / 0,524	157
3 x 50 + 35	29,5	2224	0,524 / 0,387	190
3 x 70 + 35	33,7	2894	0,524 / 0,268	242

3 x 70 + 50	34,6	3140	0,387 / 0,268	242
3 x 95 + 50	36,9	3860	0,387 / 0,191	293
3 x 120 + 70	39,1	5000	0,268 / 0,153	339
3 x 150 + 70	48,3	6238	0,268 / 0,124	390

3 x 185 + 70	52,1	7509	0,268 / 0,0991	444
3 x 240 + 120	59,4	9966	0,153 / 0,0754	522

5 Conducteurs				
5 x 1,5	11,5	200	12,1	19,5
5 x 2,5	12,5	263	7,41	27
5 x 4	13,7	352	4,61	36
5 x 6	16	493	3,08	46

5 x 10	18,5	731	1,83	63
5 x 16	21,2	1055	1,15	85
5 x 25	26,3	1674	0,727	112

Peuvent être réalisés avec un PVC :

- Retardateur de flamme
- Résistant aux hydrocarbures

Nous consulter.

